

Ausschreibungstext

Regufoam® sound 10

Seite 1 von 1

Liefernachweis		FRANNER HandelsgesmbH Römergasse 76 A 1170 Wien	Tel.: 0043 -1- 486 16 47-0 Fax: 0043 -1- 486 16 47-4 info@franner.at www.franner-laermschutz.at	
Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
1.	m ²	Estrichdämmbahn Regufoam® sound 10 Stahlbetonbodenfläche reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften. Trittschalldämmbahn aus gemischtzelligem Polyurethan-Schaum. Fabrikat : Regufoam® Estrichdämmbahn Typ : sound 10 oder gleichwertig (Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.21-1905) Dicke : 17 mm maximale Dauerlast : 25 kN/m² dynamische Steifigkeit s' ≤ 10 MN/m³ Zusammendrückbarkeit c ≤ 2 mm Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w ≥ 34 dB Die Estrichdämmbahn ist gestoßen zu verlegen und in den Stößen mit geeignetem Klebeband miteinander zu verkleben, um Schallbrücken zu vermeiden. Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist (gem. §§ 18 Abs. 1 und 21 Abs. 1 Musterbauordnung [MBO]) vom Bieter bei abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen. Einbauort: _____	m ²	

Summe EUR: _____

Version 012018

Druckdatum: 24.01.2019

Kontaktdaten des Herstellers:

 Berleburger Schaumstoffwerk GmbH, 57319 Bad Berleburg (Germany)
 Am Hilgenacker 24 • Tel.: ++49 2751 803-0 • Fax ++49 2751 803-109
 eMail: info@berleburger.de • Internet: www.berleburger.com
