

Ausschreibungstext

Regupol® sound and drain 22

Seite 1 von 1

Liefernachweis		FRANNER HandelsgesmbH Römergasse 76 A 1170 Wien	Tel.: 0043 -1- 486 16 47-0 Fax: 0043 -1- 486 16 47-4 info@franner.at www.franner-laermschutz.at		
Pos.	Menge	Leistungsumfang	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR	
1.	m ²	<p>Trittschalldämmung Regupol® sound and drain 22 in Verbindung mit Buzon Stelzlager und Gehwegplatten</p> <p>Witterungsbeständig, Ozonbeständig, Hydrolysebeständig, Alterungsbeständig gem. Europäisch Technischer Bewertung ETA-18/0239.</p> <p>Untergrund reinigen, besenrein abkehren, überstehende Stein- und Betonspitzen sind zu entfernen, liefern und verlegen einer Trittschalldämmung entsprechend den Herstellervorschriften.</p> <p>Trittschalldämmbahn aus Gummifasern gebunden mit hochelastischem Polyurethankautschuk, form- und volumenelastisch, Oberseite kaschiert mit Geotextil.</p> <p>Fabrikat : Regupol® Trittschalldämmbahn Typ : sound and drain 22 oder gleichwertig Dicke : 15 mm maximale Dauerlast : 50 KN/m² dynamische Steifigkeit s't : ≤ 21 MN/m³ Trittschallverbesserung im System : ΔLw 35 dB</p> <p>Systemaufbau gem. Detailzeichnung VSCHW-01-03-B Rohdecke, Abdichtung, druckfeste Wärmedämmung (Empfehlung ≥ 300 kPa), 2-lagige Abdichtung, Regupol® sound & drain 22, Buzon Stelzlager (Stelzlager-Empfehlung durch Fa. Buzon), Gehwegplatten, Abmessungen 500 x 500 x 53 mm, flächenbezogene Masse ca. 116 kg/m².</p>			

Summe EUR:

Version 122017
 Druckdatum: 01.02.2019